

Beilage zur LAP - **TIT** – Zeichnung - Prüfungsaufgabe 3

Name:.....

Folgende Richtlinien sind bei der vorgeschriebenen Prüfungsaufgabe 3 (Werkstück mit Innenlade und glatt furnierter Tür) zu beachten:

Material:.....

Innenlade: Das Material ist gehobelt mit 30 mm Überlänge mitzubringen.
Ladenboden Sperrplatte 4 mm mit 20 mm Übermaß in der Länge. u. Breite

Tür: Trägermaterial ist mit einem Übermaß von 20 mm in der Länge und in der Breite mitzubringen.

Anleimer: auf 10 mm Dicke gehobelt, 2 mm Überbreite und 30 mm Überlänge;

Furnier: ist mitzubringen

Topfbänder mit Grundplatte und Griffbeschläge: sind mitzubringen

Konstruktion:

Innenlade: offen oder halbverdeckt gezinkt (keine Fingerzinken)

Ladenboden: ist einzunuten

Ladenführung: klassisch (mit Lauf-, Streif- und Kippleiste)

mit Nutlaufleiste

Ladenführung aus Metall (verdeckte Ausführung)

Ladenführung darf nicht vormontiert werden

Arbeiten vor der Prüfungskommission: (5 Stunden ohne Fachgespräch)

- Zuschneiden der Ladenteile
- Herstellen der Zinkenverbindung
- Ladenboden formatieren und einbauen
- Lade einpassen
- Tür formatieren
- Anleimer auf Gehung anleimen
- Tür furnieren
- Tür anschlagen

Die Prüfarbeit wird geschliffen aber nicht oberflächenbehandelt.

Alle zur Prüfung benötigten Werkzeuge und Kleinmaschinen sind mitzubringen.

Breite Lade	
Tiefe Lade	
Höhe Lade	
Breite Tür	
Höhe Tür	

ACHTUNG: Werkzeichnung und Stückliste sind zur Prüfung mitzubringen!!!!