

## Beilage zur LAP-**TIT** – Zeichnung – Prüfungsaufgabe 2

Name:.....

Folgende Richtlinien sind bei der vorgeschriebenen Prüfungsaufgabe 2 (Werkstück mit Innenlade und glatt furnierter Tür) zu beachten:

**Material:**.....

**Innenlade:** Das Material für die Lade ist ungehobelt mit einem Mindestübermaß von 50 mm in der Länge und je 7 mm in der Breite und der Dicke mitzubringen.  
Ladenboden furniertes Sperrholz ( in der Holzart der Lade ) 4 mm mit 20 mm Übermaß in der Länge und Breite.  
Furnierichtung parallel zum Ladenvorderstück

**Tür:** Die Tür ist fertig (ohne Topfbandbohrungen) mitzubringen.  
Topfbänder mit Grundplatten und Griffbeschläge sind mitzubringen.

### **Konstruktion:**

**Innenlade:** offen oder halbverdeckt gezinkt (keine Fingerzinken)

**Ladenboden:** ist einzunuten  
**Ladenführung:** klassisch (mit Lauf-, Streif- und Kippleiste) mit Nutlaufleiste  
Ladenführung aus Metall (verdeckte Ausführung)  
Ladenführung vormontiert

### **Arbeiten vor der Prüfungskommission:** (4 Stunden ohne Fachgespräch)

- Ablängen der Ladenteile
- Herstellen der Zinkenverbindung
- Ladenboden formatieren und einbauen
- Lade einpassen
- Tür anschlagen

Die Prüfarbeit wird geschliffen aber nicht oberflächenbehandelt.  
Alle zur Prüfung benötigten Werkzeuge und Kleinmaschinen sind mitzubringen.

Breite Lade	
Tiefe Lade	
Höhe Lade	

***ACHTUNG: Werkzeichnung und Stückliste sind zur Prüfung mitzubringen!!!!***