

Beilage zur LAP-**TIT** – Zeichnung – Prüfungsaufgabe 2

Name:.....

Folgende Richtlinien sind bei der vorgeschriebenen Prüfungsaufgabe 2 (Werkstück mit Innenlade und glatt furnierter Tür) zu beachten:

Material:.....

Innenlade: Das Material ist gehobelt mit mind. 50 mm Überlänge mitzubringen.
Ladenboden furniertes Sperrholz (in der Holzart der Lade) 4 mm mit 20 mm Übermaß in der Länge und Breite.
Furnierichtung parallel zum Ladenvorderstück.

Tür: Die Tür ist (ohne Topfbandbohrungen) mitzubringen. Topfbänder mit Grundplatten und Griffbeschläge sind mitzubringen.

Konstruktion: offen oder halbverdeckt gezinkt (keine Fingerzinken)

Innenlade: ist einzunuten
Ladenboden: klassisch (mit Lauf-, Streif- und Kippleiste)
Ladenführung: mit Nutlaufleiste
 Ladenführung aus Metall (verdeckte Ausführung)
 Ladenführung vormontiert

Arbeiten vor der Prüfungskommission: (4 Stunden ohne Fachgespräch)

- Ablängen der Ladenteile
- Herstellen der Zinkenverbindung
- Ladenboden formatieren und einbauen
- Lade einpassen
- Tür anschlagen

Die Prüfarbeit wird geschliffen aber nicht oberflächenbehandelt.
 Alle zur Prüfung benötigten Werkzeuge und Kleinmaschinen sind mitzubringen.

Breite Lade	
Tiefe Lade	
Höhe Lade	

ACHTUNG: Werkzeichnung und Stückliste sind zur Prüfung mitzubringen!!!!